



Sicherheitsanweisung

Bitte sorgfältig vor Gebrauch lesen!

1. Vor dem Gebrauch

Bitte prüfen Sie das Werkzeug vor dem Gebrauch auf eventuelle Schäden oder Auffälligkeiten.

Prüfen Sie ob die Schleifhülse korrekt sitzt, der Sicherungsdeckel aufgesetzt ist und die Schrauben fest angezogen sind.

Im Zweifelsfall nehmen Sie das Werkzeug nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Kundenservice.

2. Während des Gebrauchs

Während dem Gebrauch sind diverse Schutzmaßnahmen zu ergreifen:



Tragen Sie während des Gebrauchs stets eine Sicherheitsbrille und Sicherheitshandschuhe!



Verwenden Sie das Werkzeug nur mit einer geeigneten Absauganlage und Staubschutzmaske!

Das Werkzeug darf mit maximal 3000 Umdrehungen pro Minute betrieben werden. Verwenden Sie hierfür nur geeignete Maschinen.

Der hauptsächliche Einsatzbereich des Werkzeuges ist das Schleifen von Hart- und Weichhölzern sowie von Metallen.

Die optimale Zustellung (bei Hartholz) beträgt 0,1mm. Die maximal zulässige Zustellung beträgt 0,3mm.

Je nach Art der Anwendung und Zustellung ist das Werkzeug und das Schleifmittel einer unterschiedlich hohen Belastung ausgesetzt.

Das hat zur Folge, dass die einzelnen Komponenten unterschiedlich stark verschleifen. Grundsätzlich hat das genoppte Gummi-Grundprofil des Grundträgers eine erheblich längere Standzeit als das Schleifmittel.

2.1. Schleifmittelwechsel

Tragen Sie während des Wechsels immer Sicherheitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Lösen Sie den Sicherungsdeckel und streifen Sie die verschlissene Schleifhülse ab. Setzen Sie die neue Schleifhülse auf. Achten Sie hierbei darauf, dass diese beim Aufsetzen nicht verkantet (Abbildung 1).

Sowohl beim Abstreifen, wie auch beim Aufsetzen sollten Sie die Schleifhülse leicht drehen und zusätzlich vor und zurück bewegen (Abbildung 2). Dadurch lässt sich die Hülse leichter auf den Gumminoppen führen.

Nach Möglichkeit sollte das Werkzeug beim Wechsel der Schleifhülse in der jeweiligen Maschine eingespannt bleiben. Das erleichtert das Abstreifen der Schleifhülse.

Die Drehrichtung der Schleifhülse ist durch einen Pfeil auf der Innenseite der Schleifhülse gekennzeichnet.



Abbildung 1



Abbildung 2

3. Nach dem Gebrauch / Entsorgung

Bewahren Sie das Werkzeug immer sicher und unzugänglich vor unbefugten Personen auf.

Bitte entsorgen Sie das Werkzeug fach- und umweltgerecht. Gerne sind wir als Hersteller bereit das Werkzeug für Sie kostenlos, nachhaltig und umweltgerecht zu recyceln.

Für alle weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.